

# LABOR-TIEFKÜHLTRUHE

## EL 31 LT

Temperaturbereich von -10 bis -45 °C

Artikel-Nr.: 412442231

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- steckerfertige Labortiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit geschäumtem Klappdeckel
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen strukturiertes Aluminium
- Energiesparisolierung, 100 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Regelbereich von -10 °C bis -45 °C
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- Klappdeckel mit Schloss im Handgriff
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

### Informationen

Artikelnummer: 412442231

Verkleidung außen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung innen: strukturiertes Aluminium

Abstell- und Lagerfläche: 3 x Körbe max. möglich

Bruttoinhalt: 300 l

Bruttogewicht: 71 kg

Nettogewicht: 67 kg

Temperaturbereich: -10 bis -45 °C bei 30 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

### Abmessungen

Breite außen: 1305

Tiefe außen: 655

Höhe außen: 865

Breite innen: 1100 / 900

Tiefe innen: 450

Höhe innen: 650 / 400



Höhe bei geöffn. Deckel: 1560

Breite Verpackung: 1345

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 940

### **Technik**

Kältemittel: R-290 / 81 g

Kälteleistung: 166 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 340 W / 230 V

Energieverbrauch: 4,9 kWh / 24h