


TIEFKÜHLTRUHE EL 61 CNS

mit einem in CNS verkleideten, geschäumten Klappdeckel

Artikel-Nr.: 4124531613



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- CNS-Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- Innenbeleuchtung (im Deckel, innen)
- mechanische Steuerung
- Digitalanzeige (außen), mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum)
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm.

Serienzubehör

- 3 x Korb, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: EL 61 CNS

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 30,6

Energieverbrauch: 2,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 738 kWh/annum

Nettoinhalt: 492 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4124531613

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Korb, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 566 l

Nettoinhalt: 492 l

Bruttogewicht: 82 kg

Nettogewicht: 77 kg

Temperaturbereich: -22 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1705

Tiefe außen: 655

Höhe außen: 865

Breite innen: 1586 | 1386

Tiefe innen: 536

Höhe innen: 697 | 447

Breite Verpackung: 1760

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 940

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 144 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Anschlusswert Elektro: 0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: mechanische Steuerung

Leistung: 38 kg Produktmenge / 24 h

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2,02 kWh/24h

Energieverbrauch: 738 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 30,6