

EISWÜRFELBEREITER SCH 65 L XSAFE

luftgekühlt, Tagesleistung ca. 55 kg, 22 kg Vorratsbehälter

Artikel-Nr.: 413710065

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für Vollwürfelproduktion
- Eiswürfel ideal für Cocktails und den Einsatz im professionellen Barumfeld
- integrierter Vorratsbehälter, 22 kg (1222 Eiswürfel)
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes XSAFE-Hygienesystem mit UV-Technologie zur automatischen Keimreduktion und Geruchskontrolle im Geräteinnenraum
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflusstutzen

Hinweis:

Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 x Wasser-Ablauf erforderlich. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Reinigungs- und Wartungshinweise beachten, wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler.

Serienzubehör

- 1 x Ablaufschlauch
- 1 x Anschlussschlauch
- 1 x Eisschaufel
- 4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 90 bis 133

Informationen

Artikelnummer: 413710065

GTIN: 4063377189798

Aufstellungsart: Standgerät

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Maschine): Luftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3



Kältemittel Füllmenge: 0,11 kg (110 g)

Eignung: Eiswürfel ideal für Cocktails und den Einsatz im professionellen Barumfeld

Leistung: bis zu 55 kg Vollwürfel | 24 h

Vollwürfelgröße H x Ø in mm: ca. 34 x 30 (Zylinderform), 20 Gramm

Aufnahme (wahlweise): 1 x 22 kg Vorratsbehälter

Temperaturbereich: Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren)

Verkleidung außen: Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz

Verkleidung innen: Innenbehälter: Polyethylen, in einem Stück tiefgezogen

Bruttogewicht: 48 kg

Nettogewicht: 39 kg

Anschlusswert Elektro: 0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 10,0 A

Wasserzulauf: 5 bis 38 °C

Wasserdruck: 1 bis 5 bar

Energieverbrauch: 9,70 kWh/24h

Verordnung / Norm: keine EPREL Prüfpflicht: gewerbliche Eisbereiter unterliegen bisher keiner Kennzeichnungspflicht

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Lagern

Produzieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 467

Tiefe außen: 570

Höhe außen: 880

Breite Verpackung: 640

Tiefe Verpackung: 530

Höhe Verpackung: 890