

Frischwaretheke Kubus 1956 U

Frischwaretheke Kubus mit Umluftkühlung und gerader Fronthebescheibe aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, einer separat schaltbaren Auslagenbeleuchtung. Die hochwertige CNS-Arbeitsplatte (1.4301) der Kühltheke hat eine Tiefe von 200 mm. Mit einer extra tiefen Ausstellungsfläche von 900 mm aus Chromnickelstahl CNS (1.4301) verfügt die Frischwaretheke über eine große Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Darüber hinaus erhalten Sie die Frischwaretheke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 42197
GTIN: 4059395013269

Produktvorteile:

- Temperaturklasse 3M 1
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glaszahlplatte 360 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
- Elektronische Temperaturregulation
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Geräte Ein-/Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Frischwaretheke
Abmessungen außen:	
Breite	1955 mm
Tiefe	1148 mm
Höhe	1200 mm
Tiefe innen	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-1 °C
Temperaturbereich bis	+5 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	
Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung	Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,443 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	220 kg
Ausstellungsfläche	1,69 m²
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Reservefach	Ja
Wandstärke Isolierung	40 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,66 m²
Energieverbrauch im Jahr	2978 kWh
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1

Weitere Ansichten

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Kubus Steckdose

Steckdose Kubus

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

Frischwaretheke Kubus Trennscheibe hoch

Trennscheibe hoch Kubus

GTIN: 4059395079081

Artikel-Nr.: 40011

Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke

Seitenglas zwischen Kassentisch und Theke

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

Frischwaretheke Kubus Waagenbrett

Waagebrett Kubus

GTIN: 4059395079135

Artikel-Nr.: 40018

Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080810

Artikel-Nr.: 48190

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de