

COOL-LINE GETRÄNKETHEKE BRÜSEL, OHNE ABDECKUNG

1 x CHR-Flügeltür, 2 x 1/2 CHR-Rollenauszüge, Spülenunterbau für 1 Becken, links
oder rechts angeordnet

Artikel-Nr.: 427400100..B-R

NordCap®
COOL-LINE



Beschreibung

- steckerfertig
- 2 x Kühlteil: 1 x CHR-Flügeltür, 2 x 1/2 CHR-Rollenauszüge (Nutzhöhe je in mm: 355), Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet
- Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Türen und Züge aus Chromstah, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Steuerung mechanisch
- Energiesparisolierung in mm: 40
- Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen

Hinweis:

Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.

Informationen

Artikelnummer: 427400100

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Bruttogewicht: 155 kg



Temperaturbereich: 2 bis 12 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1550

Tiefe außen: 643

Höhe außen: 930

Tiefe bei geöffn. Tür: 1147

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1090

Breite Verpackung: 1710

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 1080

Technik

Kältemittel: R-513a

Kälteleistung: 330 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 320 g

Anschlusswert Elektro: 0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieverbrauch: 3,60 kWh/24h