

COOL-LINE SCHNELLKÜHLER | SCHOCKFROSTER

SKF 10 ENTRY

eigengekühlt, für 10 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 433110005

NordCap®
COOL-LINE



Beschreibung

- für GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, CNS, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,8 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- Standardprogramme, Eiscremeprogramm, frei programmierbare Programme
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschineneinbaufach unten

Hinweis:

Lieferung ohne GN-Behälter und EN 600 x 400. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, bis zu 96 kg belastbar
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 10 x Auflageschienen (2 Stk.), fixiert
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 165

Informationen

Artikelnummer: 433110005

GTIN: 4063377178563

Anschlussart: eigengekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 2411 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Bruttoinhalt: 199 l



Leistung: 32 kg Produktmenge | Zyklus (Schnellkühlen max. 90 min.)

22 kg Produktmenge | Zyklus (Schockfrostten max. 240 min.)

Aufnahme (wahlweise): 10 x GN 1-1-65 oder EN 600 x 400 mm

15 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 330 x 165 x 120

Steuerung: elektronische Steuerung

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: 3 bis -40 °C

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Schockfrostten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 50

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 132 kg

Nettogewicht: 108 kg

Anschlusswert Elektro: 1,53 kW | 230 V | 1 N | 50 Hz

Absicherung: 6 A

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 715

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1412

Breite innen: 615

Tiefe innen: 417

Höhe innen: 775

Tiefe bei geöffn. Tür: 1377

Breite Verpackung: 775

Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 1560