

COOL-LINE KÜHLTISCH**KTM 3 - 1T-4Z GN 1/1**

mit 4 Zügen und 1 Tür, Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 435106240

**Beschreibung**

- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 - 100 geeignet
- Sichtseiten innen/außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- außen: CNS DIN 1.4301
- innen: CNS DIN 1.4301
- 3 Abteile, bedienseitig von links 4 Züge 1/2, 2 Züge 1/2 und 1 Tür, CNS-Griffleisten, Magnetdichtungen, selbstschließend
- maximale Tragfähigkeit der Schubladen: 35 kg
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- höhenverstellbare Stellfüße, sockelfähig, Innenraum mit abgerundeten Ecken, je Türabteil 1 Tragrost

Hinweis:

Je Türabteil sind auch folgende Schubladensätze frei wählbar:

- 1 x 1/3 und 1 x 2/3 Schubladen
- 2 x 1/2 Schubladen
- 3 x 1/3 Schubladen

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, 115 bis 170 mm

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KTM 3 - 1T-4Z GN 1/1

Art: Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 38,1



Energieverbrauch: 2,45 kWh/24h

Energieverbrauch: 894 kWh/annum

Nettoinhalt: 218 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435106240

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Nettoinhalt: 218 l

Bruttogewicht: 102 kg

Nettogewicht: 98 kg

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1795

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 880

Tiefe bei geöffn. Tür: 1070

Breite Verpackung: 1830

Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 1010

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 95 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2,45 kWh/24h

Energieverbrauch: 894 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 38,1