

COOL-LINE KÜHLTISCH KTM 4 - 2T 4Z GN 1/1

mit 4 Zügen und 2 Türen, Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 435106340



Beschreibung

- steckerfertiger Kühltsch mit Umluftkühlung
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 - 100 geeignet
- Sichtseiten innen/außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- außen: CNS DIN 1.4301
- innen: CNS DIN 1.4301
- 4 Abteile, bedienseitig von links 4 Züge 1/2, 2 Türen (selbstschließend), CNS-Griffleiste(n), Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- höhenverstellbare Stellfüße, sockelfähig, Innenraum mit abgerundeten Ecken, je Türabteil 1 Tragrost

Serienzubehör

- 1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil
- 6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, 115 bis 170 mm

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KTM 4 - 2T 4Z GN 1/1

Art: Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 54,6

Energieverbrauch: 3,96 kWh/24h

Energieverbrauch: 1445 kWh/annum

Nettoinhalt: 336 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 435106340

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 553 l

Nettoinhalt: 336 l

Bruttogewicht: 184 kg

Nettogewicht: 164 kg

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2230

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 880

Breite innen: 1772

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 589

Tiefe bei geöffn. Tür: 1070

Breite Verpackung: 1830

Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 1010

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 210 W | -23,3 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 95 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 3,96 kWh/24h

Energieverbrauch: 1445 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 54,6