

Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:

Breite:	503 mm
Tiefe:	560 mm
Höhe:	895 mm

Innenmaße:

Breite:	410 mm
Tiefe:	415 mm
Höhe:	710 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1000 mm
Bruttoinhalt:	109 l

Temp.-Bereich:

bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis 10 °C
Kältemittel:	R 134 a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	122 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,35 kWh/ 24h

Universal-Gewerbekühlschrank mit Umluftühlung und gewölbter Thermoglastür im grauen Kunststoffrahmen; graue Arbeitsplatte; Außenverkleidung weiß lackiert; robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol; erhabene Rippen für den individuellen Rosteinschub; helle Innenbeleuchtung, separat schaltbar; Serienausstattung mit 3 weißen Tragrosten B: 400 x T: 350 mm.

Isolierung:

45 mm starke FKW- und FCKW-freie Energiespar-Isolierung.

Tür:

Tür mit leicht wechselbarer Magnetdichtung, Griffmulden und Schloss, Türanschlag wechselbar.

Steuerung:

Stufenlos einstellbare Innentemperatur über mechanischen Thermostat an der Geräte-Rückseite; digitale Temperaturanzeige außen in der Kopfblende; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.

Füße:

2 justierbare Stellfüße vorn.

Serienzubehör:

3 Tragrost für KU 120 G / KU/UKU 145 G

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 145 G

Sonderzubehör:

Tragrost für KU 120 G / KU/UKU 145 G