

GLASTÜRTIEFKÜHLSCHRANK

TKU 980 G-LED

mit Umluftkühlung, Glastür und beleuchtetem Werbe-Display

Artikel-Nr.: 435250001



Beschreibung

- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gesondert schaltbar
- 2 x Glas-Drehtür, selbstschließend, Rahmenheizung, Schloss, Metallgriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen, vertikal)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende)
- automatische Abtauung

Serienzubehör

- 10 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 615 x 445
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 4 x Rollen, hinten

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: TKU 980 G-LED

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzindex: 66,00

Energieverbrauch: 14,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 8586 kWh/annum

Nettoinhalt: 930 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 435250001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Seitenteile: Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,30 m²

Bruttoinhalt: 1149 l

Nettoinhalt: 930 l

Bruttogewicht: 263 kg

Nettogewicht: 258 kg

Temperaturbereich: -24 bis -12 °C bei 32 °C UT und 50 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1370

Tiefe außen: 720

Höhe außen: 2020

Breite innen: 1250

Tiefe innen: 570

Höhe innen: 1331

Breite Verpackung: 1420

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 2150

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 53 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: 14,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 8586 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 66,00