

## SPLIT-KÜHLAGGREGAT FSM-006

für Zellen bis 6,4 m<sup>3</sup> Kühlvolumen

Artikel-Nr.: 4391110061

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- Split-Aggregat für den Kühlbereich, Verflüssigungssatz und Verdampfer getrennt zu montieren
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Steuerungen für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm
- bauseitiger Ablauf erforderlich, Abtauung elektrisch
- Kapillarrohreinspritzung
- 10 Meter Kabellänge: 2 x Verbindungskabel für Verflüssiger und Verdampfer und Verbindungskabel für Fernschalttafel, Türkontaktschalter und Beleuchtung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt

### Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in drei Teilen: Verflüssigereinheit, Verdampfer mit Zubehör (Expansion durch Kapillarrohr) und Fernschalttafel. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

Falls Sie vorgefüllte Kältemittelleitungen (siehe Sonderzubehör) bestellen, benötigen Sie Steckschraubanschlüsse.

Bei Fremdleitungen werden Lötanschlüsse benötigt. Bitte bei Bestellung angeben.

Das Kühlaggregat ist auf Anfrage auch mit den Kältemitteln R 134a oder R 290 erhältlich.

Gerät entspricht der Richtlinie 97 / 23 CE (PED).



### Informationen

Artikelnummer: 4391110061

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung

Bruttogewicht: 67 kg

Nettogewicht: 51 kg

Temperaturbereich: -5 bis +5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen**

Breite außen: 400

Tiefe außen: 320

Höhe außen: 720

Breite innen: 656

Tiefe innen: 433

Höhe innen: 188

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 600

Höhe Verpackung: 1120

### **Technik**

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 1023 W

Anschlusswert: 668 W / 230 V

Kühlvolumen: 6,4 m<sup>3</sup>

Geräuschpegel: 53 dB