

SPLIT-TIEFKÜHLAGGREGAT FSL-016

für Zellen bis 14,9 m³ Kühlvolumen

Artikel-Nr.: 4391120161

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Split-Aggregat für den Tiefkühlbereich, Verflüssigungssatz und Verdampfer getrennt zu montieren
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Steuerungen für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm
- bauseitiger Ablauf erforderlich, Abtauung elektrisch
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A
- 10 Meter Kabellänge: 2 x Verbindungskabel für Verflüssiger und Verdampfer und Verbindungskabel für Fernschalttafel, Türkontaktschalter, Beleuchtung und Türrahmenheizung
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in drei Teilen: Verflüssigereinheit, Verdampfer mit Zubehör und Fernschalttafel.

Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.

Falls Sie vorgefüllte Kältemittelleitungen (siehe Sonderzubehör) bestellen, benötigen Sie Steckschraubanschlüsse.

Bei Fremdleitungen werden Lötanschlüsse benötigt. Bitte bei Bestellung angeben.

Gerät entspricht der Richtlinie 97 / 23 CE (PED).

Informationen

Artikelnummer: 4391120161

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung

Bruttogewicht: 109 kg

Nettogewicht: 89 kg



Temperaturbereich: -20 bis -15 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 650

Tiefe außen: 390

Höhe außen: 840

Breite innen: 944

Tiefe innen: 360

Höhe innen: 350

Breite Verpackung: 1240

Tiefe Verpackung: 600

Höhe Verpackung: 1425

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 1465 W

Anschlusswert: 1533 W / 400 V

Kühlvolumen: 14,9 m³