

COOL-LINE SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER SKF 5 EASY

steckerfertig, eigengekühlt, für bis zu 5 GN-Behälter 1/1-65 oder EN 600 x 400

Artikel-Nr.: 45110250

NordCap
COOL-LINE



Beschreibung

- steckerfertiger Schnellkühler / Schockfroster mit Umluftkühlung
- außen / innen: Edelstahl 1.4372
- Innenraum für Aufnahme von GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm geeignet
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 15 kg Ware / Zyklus
- Kapazität Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 10 kg Ware / Zyklus
- Türanschlag rechts, mittels separatem Umbaukit wechselbar
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeiszyklus, automatischer
- Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
- Isolierung bis zu 60 mm
- beschichteter Verdampfer
- manuelle Abtauung, Tauwasserverdunstung über Abwärme
- serienmäßig mit Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Füße

Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, zur Aufnahme von bis zu 5 EN-Blechen / -Rosten 600 x 400 mm
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, 62 bis 90 mm

Informationen

Artikelnummer: 45110250

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Edelstahl 1.4372

Verkleidung innen: Edelstahl 1.4372

Aufnahme (wahlweise): 5 x GN 1/1

5 x EN 600 x 400 mm

Bruttogewicht: 86 kg



Nettogewicht: 76 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 43 °C UT und 60 %

RF,Schockfrost: 90 bis -18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C,tot +90 °C,up to +90 °C

Arbeitstemperatur: 10 bis -40 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 760

Tiefe außen: 725

Höhe außen: 850

Breite innen: 640

Tiefe innen: 400

Höhe innen: 360

Tiefe bei geöffn. Tür: 1419

Breite Verpackung: 795

Tiefe Verpackung: 755

Höhe Verpackung: 880

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,75 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Leistung: 15 Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.)

10 Produktmenge / Zyklus (Schockfrost / max. 240 min.)