


COOL-LINE UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK RCX 200 GL

steckerfertig, Umluftkühlung

2 Tragrosten und 1 Bodenrost in Serie, bis zu 25 kg belastbar

Artikel-Nr.: 451200700



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen: Edelstahl
- innen: weißer Kunststoff
- tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen
- selbstschließende Volltür, mit Aluprofil, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Stangengriff, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung
- PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, B x T in mm: 506 x 415
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 490 x 285, jeweils bis 25 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, B x T in mm: 490 x 285
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Tragrost, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 506 x 415
- 2 x Transportrollen, hinten

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RCX 200 GL

Art: Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse: A++

Energieeffizienzindex: 7,9

Energieverbrauch: 0,37 kWh/24h

Energieverbrauch: 162 kWh/annum

Nettoinhalt: 99 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)



Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 451200700

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Tragrost, bis zu 25 kg belastbar

1 x Bodenrost

Bruttoinhalt: 200 l

Nettoinhalt: 99 l

Bruttogewicht: 48 kg

Nettogewicht: 43 kg

Temperaturbereich: 0 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 598

Tiefe außen: 679

Höhe außen: 838

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 650

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 880

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 45 g

Anschlusswert Elektro: 0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A++

Energieverbrauch: 0,37 kWh/24h

Energieverbrauch: 162 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 7,9