

## Fischtheke Kubus 1956 Fisch

Fischtheke mit Unterbaukühlung, **elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige**. Das Gerät verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchtung. Der Glasaufbau ist gerade und kann werkseitig gegen Mehrpreis mit einem Antibeschlagsystem ausgestattet werden. Die CNS-Arbeitsfläche hat eine Tiefe von 320 mm. Die Ausstellungsfläche (=Wanneneinsatz) ist aus hochwertigem CNS und hat eine Tiefe von 760 mm. Der Tauwasserablauf muss bauseits an einen Abfluss angeschlossen werden. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 45192  
GTIN: 4059395034707



### Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Zahlplatte 360 mm tief
- Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 320 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanneneinsatz in Edelstahl 760 mm tief
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Geräteart</b>                         | Fischtheke                                                       |
| <b>Abmessungen außen:</b>                |                                                                  |
| <b>Breite</b>                            | 1955 mm                                                          |
| <b>Tiefe</b>                             | 1148 mm                                                          |
| <b>Höhe</b>                              | 1200 mm                                                          |
| <b>Tiefe innen</b>                       | 760 mm                                                           |
| <b>Aufstellart</b>                       | Standgerät                                                       |
| <b>Temperaturbereich von</b>             | +2 °C                                                            |
| <b>Temperaturbereich bis</b>             | +7 °C                                                            |
| <b>Anzahl der Türen</b>                  | 2                                                                |
| <b>Innenbeleuchtung</b>                  | Ja                                                               |
| <b>Außenmaterial</b>                     |                                                                  |
| Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung | Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| <b>Innenmaterial</b>                     | CNS                                                              |
| <b>Anschlusswert Elektro</b>             | 0,335 kW                                                         |
| <b>Spannung</b>                          | 230 Volt                                                         |
| <b>Bruttogewicht</b>                     | 253 kg                                                           |
| <b>Ausstellungsfläche</b>                | 1,42 m²                                                          |
| <b>Kühlung</b>                           | Stille                                                           |
| <b>Abtauung</b>                          | Automatisch                                                      |
| <b>Reservefach</b>                       | Ja                                                               |
| <b>Wandstärke Isolierung</b>             | 40 mm                                                            |
| <b>Kältemittel</b>                       | R 290 (Propan)/GWP 3                                             |

### Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,15 m²

Energieverbrauch im Jahr  
Klimaklasse  
Temperaturklasse

2208 kWh  
3 (+25 °C UT und 60 % RF)  
M2

## Weitere Ansichten

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

---

### Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

---

### Frischwaretheke Kubus Steckdose

Steckdose Kubus

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

---

### Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke

Seitenglas zwischen Kassentisch und Theke

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

---

### Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

---

### Frischwaretheke Kubus Waagenbrett

Waagebrett Kubus

GTIN: 4059395079135

Artikel-Nr.: 40018

---

---

**Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile**

**Kassentisch für Modellserie Kubus**

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080810

**Artikel-Nr.: 48190**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**