

Fischtheke Kubus 2581 Fisch

Fischtheke mit Unterbaukühlung, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Das Gerät verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchtung. Der Glasaufbau ist gerade und kann werkseitig gegen Mehrpreis mit einem Antibeschlagsystem ausgestattet werden. Die CNS-Arbeitsfläche hat eine Tiefe von 320 mm. Die Ausstellungsfläche (=Wanneneinsatz) ist aus hochwertigem CNS und hat eine Tiefe von 760 mm. Der Tauwasserablauf muss bauseits an einen Abfluss angeschlossen werden. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 45261
GTIN: 4059395034714



Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Zahlplatte 360 mm tief
- Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 320 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätze in Edelstahl 760 mm tief
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Geräteart | Fischtheke |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 2580 mm |
| Tiefe | 1148 mm |
| Höhe | 1200 mm |
| Tiefe innen | 760 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Temperaturbereich von | +2 °C |
| Temperaturbereich bis | +7 °C |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Außenmaterial | Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung eitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 0,488 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 300 kg |
| Sperrgutzuschlag ab 2m Länge | Ja |

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ausstellungsfläche | 1,89 m ² |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Automatisch |
| Reservfach | Ja |

Wandstärke Isolierung 40 mm
Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,84 m²
Energieverbrauch im Jahr 4307 kWh
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse M2

Weitere Ansichten

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

Frischwaretheke Kubus Steckdose

Steckdose Kubus

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke

Seitenglas zwischen Kassentisch und Theke

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

Frischwaretheke Kubus Waagenbrett

Waagebrett Kubus

GTIN: 4059395079135

Artikel-Nr.: 40018

Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

ACHTUNG: ohne SEITENTEILE

GTIN: 4059395080810

Artikel-Nr.: 48190

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de