


COOL-LINE SPEISEEISVITRINE ISETTA 4 TP STD

statische Kühlung, eckige Verglasung, ohne Reservefach

Artikel-Nr.: 4530230004001



Beschreibung

- Steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
- innen: weiß plastifiziertes Stahlblech
- Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- Energiespar-Isolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- automatische Abtauung
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder mit einer Höhe von 120 mm Höhe in doppelter Lage
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich

Hinweis:

Ausstattung ohne Reservefach.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serienzubehör

- 1 x Kunststoff-Stoßleiste, umlaufend

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: ISETTA 4 TP STD

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 17,5

Energieverbrauch: 5,30 kWh/24h

Energieverbrauch: 2062 kWh/annum

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4530230004001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: weiß

Verkleidung innen: weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,24 m²

Aufnahme (wahlweise): 6 x 4,75 l Eisschale, B x T x H in mm: 260 x 165 x 170

4 + 4 x 5,00 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Bruttogewicht: 87 kg

Nettogewicht: 69 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70 % RF, kein Reservefach

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 824

Tiefe außen: 760

Höhe außen: 1176

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 1130

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 402 W | -38 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 5,30 kWh/24h

Energieverbrauch: 2062 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 17,5