

SPEISEEISVITRINE DELTA VG TB/TN

steckerfertig, Umluftkühlung, gerader Glasaufsatz

Artikel-Nr.: 4531201305



Beschreibung

- steckerfertige Umluft-Eisvitrine mit patentierter Querstrom-Luftführung*
- Doppelreihen-Auslage für Eisschalen mit einer Höhe von bis zu 150 mm
- außen: Front-und Seitenpaneele mit Pulverlackbeschichtung in weiß (RAL 9003)
- innen: Edelstahl
- Dual Zone: Zwei getrennt voneinander regelbare Temperaturzonen
- Dual Temp: jede Zone kann im Kühl- oder Tiefkühlbereich geregelt werden
- Nachtmodus: unterbricht die automatische Abtauung, damit das Speiseeis über Nacht in der Vitrine gelagert werden kann (wir empfehlen dennoch einen Speiseeislagerschrank)
- kundenseitig mit beheizter Kippscheibe
- Seiten mit doppelt verglaster Scheibe, beheizt
- LED-Innenbeleuchtung, 3000 K
- Energiesparisolierung, bis zu 45 mm
- 2 elektronische Steuerungen für 2 getrennt voneinander regelbare Temperaturbereiche
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- serienmäßig bedienseitig mit Schiebescheiben und Nachtabdeckung

Hinweis:

* Patentierte Querstrom-Luftführung: ausgehend von den Seiten zur Mitte der Ausstellfläche

Nachtverschluss-System mit isolierten Paneelen, die mit dem Regler zusammenwirken, der die Abtauung deaktiviert. Dies ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und die perfekte Konservierung von Speiseeis.



Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: DELTA VG TB/TN

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 33,00

Energieverbrauch: 18,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 5621 kWh/Jahr

Nettoinhalt: 130 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4531201305

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: lackiertes Blech (Sockel), lackiertes MDF (Front Paneel)

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,71 m²

Aufnahme (wahlweise): 6 + 6 x 5,0 l Eisschale

4 + 4 x 5,0 l Eisschale (flach)

4 + 4 x Stieleis-Tablett

4 + 4 x Monoporzioni-Tablett

Bruttoinhalt: 180 l

Nettoinhalt: 130 l

Nettogewicht: 150 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Arbeitstemperatur: -16 bis -14 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1276

Tiefe außen: 831

Höhe außen: 1170

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1350

Höhe Verpackung: 1510

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1240 W

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Steuerung: digital

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 18,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 5621 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 33,00