

SPEISEEISVITRINE KALEIDO 2.0 H135-170

steckerfertig, inkl. Seitenteile und ohne Frontpaneel

Artikel-Nr.: 4531701359991



Beschreibung

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- innen Auslagefläche und Innenwanne aus CNS 1.4301
- optimale Waren-Präsentation durch 11° angeschrägte Warenauslage und eckig angeschrägten Panoramaglasaufsatz, Gläser umlaufend in Edelstahl eingefasst, Eisauslage kundenseitig angeschrägt, Arbeitsplatte aus weißen CORIAN®
- doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne
- Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör, inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006
- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, zur servicefreundlichen Bestückung und Reinigung hochklappbar
- helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe auf die Ware
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, Kontrollsystem
- automatische zeitlich gesteuerte Abtauung mittels Heißgas in sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- serienmäßig mit energiesparendem bedienseitigen Nachrollo

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Die Serie KALEIDO ist auch mit einer Höhe von 1170 mm und mit 2 getrennt regelbaren Eisabteilen lieferbar.

Informationen

Artikelnummer: 4531701359991

Verkleidung innen: Auslagefläche und Innenwanne aus CNS 1.4301



Aufnahme (wahlweise): 18 x 5,0 l Eisschale

12 x 5,0 l flache Eisschale

Bruttoinhalt: 1212 l

Nettoinhalt: 216 l

Nettogewicht: 434 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1667

Tiefe außen: 1198

Höhe außen: 1362

Technik

Kältemittel: R-290 / 300 g

Anschlusswert: 1800 W / 400 V

Abtauphase: 2640 W / 400 V

Geräuschpegel: 60 dB

Steuerung: digital

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 28 kWh / 24h

Energieeffizienzindex: 56,82

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: KALEIDO 2.0 H135-170

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 56,82

Energieverbrauch: 28 kWh / 24h

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten