

SPEISEEISVITRINE BERMUDA LX 10 UM

Umluftkühlung, gebogene Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 453200001410



Beschreibung

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung und 2 Kompressoren
- innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- außen inkl. Frontdekorblende in weiß und gelochtem Edelstahlblech, Seitenteile in grau
(weitere Dekorblenden gegen Aufpreis möglich, sprechen Sie uns an)
- Frontscheibe, gebogen, aus Sicherheitsglas mit Frontscheibenheizung
- helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe auf die Ware
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- doppeltes, leistungsstarkes Verdampfersystem für eine gleichmäßige Temperatur
- Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 180
oder für Eisschalen bis H in mm: 120
- Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet
- serienmäßig mit 4 Doppellenkrollen
- serienmäßig mit bedienseitigem Nachtrollo

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Informationen

Artikelnummer: 453200001410

Verkleidung außen: inkl. Frontdekorblende in Serie und gelochtem Edelstahlblech, Seitenteile in grau

Verkleidung innen: pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Türen im Unterbau: 1



Aufnahme (wahlweise): 14 x 4,7 l Eisschale

10 x 5,0 l Eisschale

8 x 4,7 l Schale

im Reservefach

5 + 5 x 5,0 l Schale

im Reservefach

Bruttoinhalt: 300 l

Nettoinhalt: 255 l

Bruttogewicht: 215 kg

Nettogewicht: 190 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF, bis zu -16 °C

Reservefach

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1340

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 1340

Breite Verpackung: 1400

Tiefe Verpackung: 850

Höhe Verpackung: 1460

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert: 770 W / 230 V

Steuerung: analog

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 20,6 kWh / 24h

Energieeffizienzindex: 51,6

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: BERMUDA LX 10 UM

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 51,6

Energieverbrauch: 20,6 kWh / 24h

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

