

# Speiseeisvitrine

## ISA KALEIDO H135-170 EXC

EXC\*, inkl. Seitenteile und ohne Frontpaneel

**Artikelnummer** 453220117000

**Listenpreis :** **18.782,00 €**  
zzgl. USt.



- EXC\*-Eisvitrine mit Umluftkühlung
- innen Auslagefläche und Innenwanne aus CNS 1.4301
- optimale Waren-Präsentation durch eckig angeschrägten Panoramaglasaufsatz, Gläser umlaufend in Edelstahl eingefasst, Eisauslage kundenseitig angeschrägt
- Arbeitsplatte aus weißen Corian
- doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne
- Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör, inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006
- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, zur servicefreundlichen Bestückung und Reinigung hochklappbar
- helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe auf die Ware
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, Kontrollsystem
- automatische zeitlich gesteuerte Abtauung mittels Heißgas in sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- serienmäßig mit bedienseitigem energiesparenden Nachtrollo

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Version EXC\* mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A.

Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

#### Wichtig:

Die Version EXC\* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen

Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen

230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter

nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein

halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

\*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

## Ausstattung

<b>Bruttoinhalt</b>	1212 l
<b>Nettorauminhalt</b>	216 l
<b>Kältemittel</b>	Expansionsventil R 404A vorinstalliert
<b>Aufnahme (wahlweise)</b>	18 x 5,0 l Eisschale
<b>Verkleidung innen</b>	Auslagefläche und Innenwanne aus CNS 1.4301
<b>Temperaturbereich</b>	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
<b>Klimaklasse</b>	7 (+35 °C UT und 75% RF)
<b>Nettogewicht</b>	434 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	1677
<b>Tiefe außen</b>	1198
<b>Höhe außen</b>	1362

## Technik

<b>Anschlusswert</b>	1720 W / 230 V
<b>Steuerung</b>	digital