

## SPEISEEISVITRINE 3D SHOW H135-220

steckerfertig, inkl. Seitenteile und ohne Frontpaneel

Artikel-Nr.: 4533001352201



### Beschreibung

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Innenwanne aus CNS 1.4301
- doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne
- außen: Unterbau im pulverbeschichtetem Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, Farbton Acciaio Inox
- bedienseitig serienmäßig mit Plexiglas-Schiebescheiben, Antibeschlag-Frontverglasung  
aus Sicherheitsglas, Hebescheibe für servicefreundliche Bestückung und Reinigung
- energiesparende LED Innenbeleuchtung, in der Warenauslage unterhalb der Speiseeisbehälterposition  
angebracht
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, Kontrollsystem
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas,  
automatische zeitlich gesteuerte Abtauung durch Zyklusinversion innerhalb  
sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- Arbeitsplatte aus CORIAN®, Farbton GLACIER WHITE (weiß)
- 45° Außen- oder Innenecke auf Anfrage erhältlich
- vielfältige Dekormöglichkeiten wählbar

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Frontpaneele in verschiedenen Farben und Dekor-Varianten nicht im Lieferumfang enthalten,



Die Modelle der Serie 3D SHOW sind sowohl in abweichender Höhe (H in mm: 1170) als auch mit alternativem

Kältemittel (CO2: R744) auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

### **Informationen**

Artikelnummer: 4533001352201

Verkleidung innen: Innenwanne aus CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 24 x 5,0 l Eisschale

16 x 5,0 l flache Eisschale

Bruttoinhalt: 1600 l

Nettoinhalt: 285 l

Nettogewicht: 535 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

### **Abmessungen**

Breite außen: 2162

Tiefe außen: 1104

Höhe außen: 1350

### **Technik**

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 3950 W / VT -37 °C

Anschlusswert: 5040 W / 400 V

Steuerung: digital

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 63,82

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: ISA

Modell: 3D SHOW H135-220

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 63,82

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten