

SPEISEEISVITRINE**3D SHOW H135-190-EXC**

EXC*, inkl. Seitenteile und ohne Frontpaneel

Artikel-Nr.: 4534001351901

**Beschreibung**

- EXC*-Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Innenwanne aus CNS 1.4301
- doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne
- außen: Unterbau im pulverbeschichtetem Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, Farbton Acciaio Inox
- bedienseitig serienmäßig mit Plexiglas-Schiebescheiben, Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, Hebescheibe für servicefreundliche Bestückung und Reinigung
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, in der Warenauslage unterhalb der Speiseeisbehälterposition angebracht
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, Kontrollsystem
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, automatische zeitlich gesteuerte Abtauung durch Zyklusinversion innerhalb sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- Arbeitsplatte aus CORIAN®, Farbton GLACIER WHITE (weiß)
- 45° Außen- oder Innenecke auf Anfrage erhältlich
- vielfältige Dekormöglichkeiten wählbar

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Version EXC* mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A.

Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.



Wichtig:

Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

EXC*: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Frontpaneele in verschiedenen Farben und Dekor-Varianten nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Modelle der Serie 3D SHOW sind sowohl in abweichender Höhe (H in mm: 1170) als auch mit alternativem Kältemittel (CO₂: R744) auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 4534001351901

Verkleidung innen: Innenwanne aus CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 20 x 5,0 l Eisschale

12 x 5,0 l flache Eisschale

Bruttoinhalt: 1341 l

Nettoinhalt: 239 l

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1832

Tiefe außen: 1104

Höhe außen: 1350

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 3600 W / VT -37 °C

Steuerung: digital