

Speiseeisvitrine

ISA MITO POWER 20-EXC

EXC*, Umluftkühlung, gebogene Verglasung, anbaufähig, ideal für den individuellen Ladenbau geeignet

Artikelnummer 453475000200

Listenpreis : **14.052,00 €**
zzgl. USt.



- EXC*-Eisvitrine mit Umluftkühlung
- innen CNS 1.4301
- kundenseitig angeschrägte und stufig untersetzte Ausstellungsfläche
- doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne
- inkl. Dekor 03 mit lackiertem Frontdekor und lackierten Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003), Unterbauverblendung mit lichtgrauen Elementen
- vielfältige Standard-Dekore lt. gesonderter Tabelle ohne Aufpreis möglich
- gebogene Frontverglasung aus temperiertem Sicherheitsglas mit patentiertem Anti-Kondensationssystem, Stoßdämpfer, Aluminiumprofile, hochklappbar, bedienseitig serienmäßig mit Schiebescheiben
- helle Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung durch Zyklusinversion innerhalb sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- 45° Außen- oder Innenecke auf Anfrage erhältlich

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Version EXC* mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A.

Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig: Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen

Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen

230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar.

Ab einer Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor

mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Ausstattung

Kältemittel	Expansionsventil R 404A vorinstalliert
Aufnahme (wahlweise)	20 (+20) x 5,0 l Eisschale
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	inkl. Dekor 03 mit lackiertem Frontdekor und lackierten Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003), Unterbauverblendung mit lichtgrauen Elementen
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
Bruttogewicht	385 kg
Nettogewicht	360 kg

Maße (mm)

Breite außen	1770
Tiefe außen	1168
Höhe außen	1376

Technik

Kälteleistung	3100 W / VT -37 °C
Anschlusswert	230 V
Steuerung	digital