

WANDKÜHLREGAL PANDA 125 2P H205

steckerfertig, Umluftkühlung, mit 2 Drehtüren

Artikel-Nr.: 453600205125



Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen: lackiertes Stahlblech, Farbton RAL 7038
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- inkl. Panorama-Seitenteile
- je nach Modell mit 2-6 Drehtüren aus Isolierglas
- Energiesparisolierung, 40 mm
- LED-Innenbeleuchtung an den Regalböden, 4000K
- elektronische Steuerung
- Abtauung durch Kompressorstop
- automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor
- serienmäßig mit 5 beleuchteten Regalböden, T in mm: 500 (maximale Belastbarkeit: 165 Kg/m²) und Preisschienen
- 1 Bodenauslage, T in mm: 656, mit Preisschiene

Hinweis:

Varianten in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle in T in mm: 850 auf Anfrage erhältlich.

Türbeleuchtung gegen Aufpreis erhältlich, bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 453600205125

Verkleidung außen: lackiertes Stahlblech, Farbton RAL 7038

Verkleidung innen: weiß

Ausstellfläche: 4,2 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,3 m²

Bruttoinhalt: 1510 l

Nettoinhalt: 1087 l

Bruttogewicht: 400 kg

Nettogewicht: 380 kg



Temperaturbereich: -1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1330

Tiefe außen: 1000

Höhe außen: 2100

Technik

Kältemittel: R-744

Anschlusswert: 750 W / 230 V

Steuerung: digital

Energieverbrauch: 10 kWh / 24h