

WANDKÜHLREGAL PANDA 375 6P H225

steckerfertig, Umluftkühlung, mit 6 Drehtüren

Artikel-Nr.: 453600225375



Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen: lackiertes Stahlblech, Farbton RAL 7038
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- inkl. Panorama-Seitenteile
- je nach Modell mit 2-6 Drehtüren aus Isolierglas
- Energiesparisolierung, 40 mm
- LED-Innenbeleuchtung an den Regalböden, 4000K
- elektronische Steuerung
- Abtauung durch Kompressorstop
- automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor
- serienmäßig mit 6 beleuchteten Regalböden, T in mm: 500 (maximale Belastbarkeit: 165 Kg/m²) und Preisschienen
- 1 Bodenauslage, T in mm: 656, mit Preisschiene

Hinweis:

Varianten in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle in T in mm: 850 auf Anfrage erhältlich.

Türbeleuchtung gegen Aufpreis erhältlich, bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 453600225375

Verkleidung außen: lackiertes Stahlblech, Farbton RAL 7038

Verkleidung innen: weiß

Ausstellfläche: 12,09 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 8,17 m²

Bruttoinhalt: 5151 l

Nettoinhalt: 3671 l

Bruttogewicht: 1000 kg

Nettogewicht: 957 kg



Temperaturbereich: -1 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 3830

Tiefe außen: 1000

Höhe außen: 2300

Technik

Kältemittel: R-744

Anschlusswert: 2250 W / 230 V

Steuerung: digital

Energieverbrauch: 25 kWh / 24h