

SPEISEEISVITRINE MILLENNIUM 2.0 GR 120

steckerfertig, Umluftkühlung, runder Glasaufbau, für Klimaklasse 7 ausgelegt

Artikel-Nr.: 453MIL019120

Listenpreis:

13.536,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Innenwanne aus CNS 1.4301
- stoßfest lackiertes Stahlblech in RAL 9003 weiß
- gebogener Glasaufbau mit Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas (Hinweis: Bitte die abweichenden Gerätemaße beachten (siehe Maßzeichnung))
- helle LED-Warenausleuchtung unter der 254 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische zeitlich gesteuerte Abtauung mittels Heißgas in sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 I-Schalenkonfiguration ausstellbar
- 15° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne aus CNS 1.4301
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung
- mit extra starkem Aggregat
- serienmäßig inkl. Seitenteile und Frontpaneel in RAL 9003 weiß
- serienmäßig mit bedienseitigem Nachrollo, 4 Rollen, 2 davon feststellbar und höhenverstellbaren Füßen

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Aufnahme (wahlweise): 12 x 5,0 l Eisschale

12 x 6,5 l Eisschale

8 x 5,0 l flache Eisschale

8 x 10,5 l Eisschale

Bruttoinhalt: 630 l

Nettoinhalt: 118 l

Bruttogewicht: 259 kg

Nettogewicht: 235 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1166

Tiefe außen: 1080

Höhe außen: 1356

Breite Verpackung: 1260

Tiefe Verpackung: 1160

Höhe Verpackung: 1570

Technik

Kältemittel: R-290 / 148 g

Kälteleistung: 577 W / VT -40 °C

Anschlusswert: 1050 W / 230 V

Abtauphase: 1400 W / 230 V

Schutzart: IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm

Steuerung: digital

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 44,16

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: MILLENNIUM 2.0 GR 120

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 44,16

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

