


SPEISEEISVITRINE**MILLENNIUM 2.0 GE DT 155 H135**

steckerfertig, Umluftkühlung, eckiger Glasaufbau, für Klimaklasse 7 ausgelegt, Dual-

Temperatur-Funktion

Artikel-Nr.: 453MIL01915552

**Beschreibung**

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis sowie Kuchen oder Konditoreiprodukten
- Modulsystem, seitlich anreihbar
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, gerade, mit hermetischer Dichtung, nach vorne kippbar, Seitenscheiben aus Doppelverglasung, Front- und Seitenscheiben beheizt, Schiebescheiben aus Plexiglas (bedienseitig)
- doppelte Luftzuleitung
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), 5700 K (Kaltweiß)
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt, 2 x Ablauf zur Reinigung, jeweils rechts und links, Ø in mm: 25 mm
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung für Speiseeis / Kuchen
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschineneinfach untergebaut (bedienseitig), untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- 2 x hermetischer Kompressor

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscrème-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontblende, Gitter und Seitenblende auch in verschiedenen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Eisschalen und GN-Bleche nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör).

Serienzubehör

- 4 x Füße, justierbar
- 4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse



Energieeffizienz

Lieferant: ISA

Modell: MILLENNIUM 2.0 GE DT 155 H135

EPREL-Registrierungsnummer: 668833 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 56,78

Energieverbrauch: 30,60 kWh/24h

Energieverbrauch: 11169 kWh/annum

Nettoinhalt: 160 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 453MIL01915552

GTIN: 4063377191043

Aufbauoptionen: Modulsystem

seitlich anreihbar

Anschlussart: steckerfertig

Energieart: Elektro

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,95 m²

Nettoinhalt: 160 l

Eignung: zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis sowie Kuchen oder Konditoreiprodukten

Aufnahme (wahlweise): 16 x 5,0 l Eisschale

10 x 5,0 l Eisschale, flach

10 x Stieleis-Tablett

10 x Monoporzioni-Tablett

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: Speiseeis: -16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Konditoreiprodukte: -1 bis 10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 60

Verkleidung außen: Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (Signalweiß)

Verkleidung innen: CNS 1.4301 Wanne, schräg

Schutzart: IPX2 - tropfwwassergeschützt

Bruttogewicht: 359 kg

Nettogewicht: 230 kg

Anschlusswert Elektro: 1,69 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 2,34 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Absicherung: 8,3 A / 12,4 A (Abtauung)
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 30,60 kWh/24h
Energieverbrauch: 11169 kWh/annum
Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018
Energieeffizienzindex: 56,78

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1495
Tiefe außen: 1055
Höhe außen: 1360
Breite Verpackung: 1280
Tiefe Verpackung: 1150
Höhe Verpackung: 1550

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ISA SpA
Via Madonna di Campagna
IT - 123 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (Italia)

Telefon: +39 075 80171
Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>