

SPEISEEISVITRINE MILLENNIUM 2.0 GE 170

steckerfertig, Umluftkühlung, eckiger Glasaufbau, für Klimaklasse 7 ausgelegt

Artikel-Nr.: 453MIL0191705



Beschreibung

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Innenwanne aus CNS 1.4301
- stoßfest lackiertes Stahlblech in RAL 9003 weiß
- eckiger Glasaufbau mit Kippscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas (Hinweis: Bitte die abweichenden Gerätemaße beachten (siehe Maßzeichnung))
- helle LED-Warenausleuchtung unter der 470 mm tiefen Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische zeitlich gesteuerte Abtauung mittels Heißgas in sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 l-Schalenkonfiguration ausstellbar
- 15° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne aus CNS 1.4301
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Verblendung
- mit extra starkem Aggregat
- serienmäßig inkl. Seitenteile und Frontpaneel in RAL 9003 weiß
- serienmäßig mit bedienseitigem Nachrollo, 4 Rollen, 2 davon feststellbar und höhenverstellbaren Füßen

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Informationen

Artikelnummer: 453MIL0191705

Verkleidung außen: Front und Seiten lackiert, Farbton: RAL 9003

Verkleidung innen: schräge Wanne aus CNS 1.4301



Aufnahme (wahlweise): 18 x 5,0 l Eisschale

18 x 6,5 l Eisschale

12 x 5,0 l flache Eisschale

12 x 10,5 l Eisschale

Bruttoinhalt: 970 l

Nettoinhalt: 181 l

Bruttogewicht: 361 kg

Nettogewicht: 330 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1661

Tiefe außen: 1054

Höhe außen: 1356

Breite Verpackung: 1760

Tiefe Verpackung: 1130

Höhe Verpackung: 1560

Technik

Kältemittel: R-290 / 148 + 148 g

Kälteleistung: 876 W / VT -40 °C

Anschlusswert: 1800 W / 230 V

Abtauphase: 2450 W / 230 V

Schutzart: IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm

Steuerung: digital

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 49,71

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: MILLENNIUM 2.0 GE 170

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 49,71

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten