


WANDKÜHLREGAL SLIM GD 100

steckerfertig, Drehtüren, 5 verstellbare Regalböden, inkl. Panorama-Seitenteilen

Artikel-Nr.: 453SLM1100000L1



Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- 2 x Glas-Drehtür, selbstschließend
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen), 3000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Außenverkleidung ohne Aufpreis auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 lieferbar. Außenverkleidung gegen Aufpreis auch in Edelstahl-Optik lieferbar. Innenverkleidung in abweichenden RAL-Farbtönen gegen Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

Serienzubehör

- 2 x Panorama-Seitenteil, B in mm: 23
- Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: SLIM GD 100

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 20,84

Energieverbrauch: 9,47 kWh/24h

Energieverbrauch: 3460 kWh/annum

Nettoinhalt: 345 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur



Informationen

Artikelnummer: 453SLM1100000L1

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)

Verkleidung innen: weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,19 m²

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm:
300

1 x Bodenauslage, T in mm: 304

Bruttoinhalt: 790 l

Nettoinhalt: 345 l

Bruttogewicht: 255 kg

Nettogewicht: 235 kg

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder
Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 986

Tiefe außen: 645

Höhe außen: 2050

Tiefe bei geöffn. Tür: 1230

Breite Verpackung: 1200

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2240

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 148 g

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Absicherung: 3,3 A

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 9,47 kWh/24h

Energieverbrauch: 3460 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 20,84