

## WANDKÜHLREGAL SLIM GD 130 EXC

zentralgekühlt, Drehtüren, 5 verstellbare Regalböden, inkl. Seitenteile

Artikel-Nr.: 453SLM1130100L



### Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- 2 x Glas-Drehtür, selbstschließend
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen), 3000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtaugung, automatische Tauwasserverdunstung

### Hinweis:

EXC\*-Versionen mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A. Es ist zwingend erforderlich, den hermetischen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Die Version EXC\* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). \*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Lieferung im stabilen Holzverschlag. Außenverkleidung in Edelstahl-Optik oder in den RAL-Farbtönen [7022](#) | [7024](#) | [9005](#) | [9006](#), teils gegen Aufpreis lieferbar. Innenverkleidung in abweichenden RAL-Farbtönen gegen Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter [www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf](http://www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf).

### Serienzubehör

- 2 x Panorama-Seitenteil, B in mm: 23
- Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39

### Informationen

Artikelnummer: 453SLM1130100L

Anschlussart: EXC\*

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau)

Verkleidung innen: weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,68 m<sup>2</sup>



Abstell- und Lagerfläche: 5 x Regalböden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm:  
300  
1 x Bodenauslage, T in mm: 304  
Bruttoinhalt: 995 l  
Nettoinhalt: 435 l  
Bruttogewicht: 237 kg  
Nettogewicht: 211 kg  
Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF  
Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder  
Geflügelprodukten  
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1226  
Tiefe außen: 645  
Höhe außen: 2050  
Tiefe bei geöffnet. Tür: 1230  
Breite Verpackung: 1500  
Tiefe Verpackung: 800  
Höhe Verpackung: 2350

### **Technik**

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert  
Kälteleistung: 1000 W | -5 °C (VT)  
Steuerung: elektronische Steuerung