

Speiseeisvitrine

ISA MILLENNIUM SP 12 EXC

*EXC, Umluftkühlung, für Klimaklasse 7 ausgelegt

Artikelnummer 453MIL0001207L

Listenpreis : **9.426,00 €**
zzgl. USt.



- EXC*-Eisvitrine mit Umluftkühlung
- vielfältige Dekormöglichkeiten gem. gesonderter Tabelle möglich
- innen schräge Wanne aus CNS 1.4301
- außen stoßfest lackiertes Stahlblech in C3-grau, ähnlich RAL 9006
- gebogene (SP), gewölbte (SP JX) oder eckige (SP GE) Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
Hinweis: Bitte die abweichenden Gerätemaße beachten (siehe Maßzeichnung)
- bedienseitig serienmäßig mit Nachtrollo ausgestattet
- helle Warenausleuchtung unter der 233 mm tiefen und verglasten Aluminium-Zahlplatte,
Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- automatische Abtauung durch Zyklusinversion innerhalb sehr kurzer Zeit (5 - 6 min)
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 I-Schalenkonfiguration ausstellbar
- 15° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne aus CNS 1.4301
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Edelstahl-Verblendung
- serienmäßig inkl. Seitenteile, OHNE Frontpaneel

Hinweis:

Version EXC* (wahlweise auch mit geradem Glasaufsatz) mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A.

Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:

Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen

Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen

230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter

nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein

halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Ausstattung

Bruttoinhalt	630 l
Nettorauminhalt	118 l
Kältemittel	Expansionsventil R 404A vorinstalliert
Aufnahme (wahlweise)	12 x 5,0 l Eisschale
Verkleidung innen	schräge Wanne aus CNS 1.4301
Verkleidung außen	außen: inkl. Seitenteilen in Farbe C3-grau (RAL 9006) und ohne Frontpaneel
Temperaturbereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
Bruttogewicht	238 kg
Nettogewicht	212 kg

Maße (mm)

Breite außen	1148
Tiefe außen	1062
Höhe außen	1392
Höhe mit Rollen	1412

Technik

Kälteleistung	557 W / VT -40 °C
Steuerung	digital
Schutzart	IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm