

Wandkühlregal NordCap TWIST 937 M2

steckerfertig, Aggregat und Panorama-Seitenteile
4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikelnummer 4547013201

Listenpreis : **3.995,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung, als Variante auch ohne Maschine erhältlich
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau
- innen weiß
- kanalisierbar, anbaufähig
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung, in lichtgrauem Kunststoffprofil eingefasst, je 40 mm breit
- helle Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar (Feldlast: 160 kg/m²) und 1 Bodenauslage, 620 mm tief
- Preisschiene 40 mm je Regalboden

Hinweis:

Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C) und H1 (+6 bis +8 °C) optional erhältlich.
Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Alternative Version mit Kältemittel R 449A auf Anfrage erhältlich.

Ausstattung

Breite Verpackung	1200
Tiefe Verpackung	1000
Höhe Verpackung	2350
Kältemittel	R 449A / 1200 g
Verkleidung innen	weiß
Verkleidung außen	verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau
Ausstellfläche	1,41 m ²
Abstell- und Lagerflächen	4 x Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar
Temperaturbereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Bruttogewicht	310 kg
Nettogewicht	250 kg

Maße (mm)

Breite außen	1017
Tiefe außen	850
Höhe außen	2000

Technik

Geräuschpegel	52 dB
Kälteleistung	1448 W / VT -10 °C
Anschlusswert	1568 W / 230 V
Energieverbrauch	22,9 kWh / 24h