

WANDKÜHLREGAL EURO BALI 890-2000 1250 H1

zentralgekühlt, inkl. Standard Seitenpaneele mit Glaseinsatz,

3 verstellbare Regalböden, Spiegel und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 4547014423





Beschreibung

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B. verpacktem Obst und Gemüse
- außen verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)
- innen weiß
- kanalisierbar
- 890 mm Bautiefe, 385 mm Fronthöhe, anbaufähig
- Standard-Seitenpaneele mit Glaseinsatz, je 40 mm breit, im Lieferumfang enthalten
- helle Beleuchtung, T5 weiß, im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 449A
- 3 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage,
 620 mm tief und Spiegel

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Informationen

Artikelnummer: 4547014423

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)

Verkleidung innen: weiß Ausstellfläche: 2,65 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,21 m²



Abstell- und Lagerfläche: $3 \times Regalböden$, 500 mm tief, in Höhe und Neigung

verstellbar

1 x Bodenauslage, 620 mm tief

Bruttogewicht: 375 kg Nettogewicht: 325 kg

Temperaturbereich: +6 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1330 Tiefe außen: 890 Höhe außen: 2000

Breite Verpackung: 1500 Tiefe Verpackung: 1100 Höhe Verpackung: 2460

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-449A vorinstalliert

Kälteleistung: 1145 W / VT -10 °C Anschlusswert: 212 W / 230 V

Geräuschpegel: 52 dB

Energieverbrauch: 1,7 kWh / 24h