

TIEFKÜHLREGAL TIMOR 2 L1 2060/ 3905

zentralgekühlt, inkl. 5 Drehtüren und
4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage
Artikel-Nr.: 4547014932

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zentralgekühltes Tiefkühl-Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse L1 zur Tiefkühlung von z.B. Tiefkühlkost, Wurstwaren / Fleisch, Eis etc.
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß (RAL 9006, Weiß-Aluminium)
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- kanalisierbar
- 940 mm Bautiefe, anbaufähig
- kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- isolierte geschlossene Seitenteile, lichtgrau lackiert, je 50 mm breit
- helle Beleuchtung beidseitig vertikal angeordnet
- Full-System-Dixell-Steuerung, Digitalanzeige, fungiert als Master-Steuerung beim Kanalisieren mehrerer Geräte, Full-System für Nutzung von bis zu 3 Temperatursensoren
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 449A
- serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 530, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, T in mm: 590, 1 Seitenteil links, B in mm: 50 und 1 Seitenteil rechts, B in mm: 50

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Frontblenden in weiß, Sockelfarbe schwarz. Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Informationen



Artikelnummer: 4547014932

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß: RAL 9006 (Weiß-Aluminium)

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 10,57 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 5,13 m²

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalböden, 550 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, 550 mm tief

Bruttogewicht: 1075 kg

Nettogewicht: 1000 kg

Temperaturbereich: -18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 4005

Tiefe außen: 940

Höhe außen: 2060

Breite Verpackung: 4200

Tiefe Verpackung: 1100

Höhe Verpackung: 2300

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-449A vorinstalliert

Kälteleistung: 4112 W / VT -35 °C

Anschlusswert: 1709 W / 400 V

Absicherung: 6659 W / 400 V

Leitungsquerschnitt beachten W

Geräuschpegel: 52 dB

Energieverbrauch: 44,8 kWh / 24h