

IMPULS-WANDKÜHLREGAL AMBER 1250 M2

steckerfertig, inkl. Panorama-Seitenpaneele und energiesparenden Türen

3 verstellbare Etagen und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454701602

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- steckerfertiges Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung
- innen plastifiziertes Stahlblech in weiß (GDR)
- kanalisierbar
- niedrige Bauhöhe zum Einsatz in Vorkassenzonen etc.
- 840 mm Bautiefe, anbaufähig
- inkl. Panorama-Seitenteile
- energiesparende Ausstattung mit rahmenlosen leichtgängigen Glas-Schiebescheiben
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische ELIWELL-Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 3 Regalböden, T in mm: 300, 400 und 500, in Höhe und Neigung verstellbar
- 1 Bodenauslage, T in mm: 620

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Informationen

Artikelnummer: 454701602

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung



Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 2,27 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,31 m²

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalböden, 300 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Regalböden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, 620 mm tief

Bruttogewicht: 235 kg

Nettogewicht: 160 kg

Temperaturbereich: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 1370

Tiefe außen: 840

Höhe außen: 1652

Breite Verpackung: 1500

Tiefe Verpackung: 1100

Höhe Verpackung: 2000

Technik

Kältemittel: R-290 / 130 g

Kälteleistung: 964 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 598 W / 230 V

Abtauphase: 690 W / 230 V

Geräuschpegel: 52 dB

Energieverbrauch: 8,11 kWh / 24h