

## IMPULS-WANDKÜHLREGAL AMBER 2500 M2

steckerfertig, inkl. Panorama-Seitenpaneele und energiesparenden Türen

3 verstellbare Etagen und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454701604

**NordCap®**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- steckerfertiges Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung
- innen plastifiziertes Stahlblech in weiß (GDR)
- kanalisierbar
- niedrige Bauhöhe zum Einsatz in Vorkassenzonen etc.
- 840 mm Bautiefe, anbaufähig
- inkl. Panorama-Seitenteile
- energiesparende Ausstattung mit rahmenlosen leichtgängigen Glas-Schiebescheiben
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Elywell-Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 3 Regalböden, T in mm: 300, 400 und 500, in Höhe und Neigung verstellbar
- 1 Bodenauslage, T in mm: 620

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 2008 (orange), 1013 (perlweiß), 7016 (anthrazitgrau), 9005 (schwarz) und GDR (weiß) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

### Informationen

Artikelnummer: 454701604

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung



Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 4,55 m<sup>2</sup>

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,88 m<sup>2</sup>

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalböden, 300 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Regalböden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, 620 mm tief

Bruttogewicht: 490 kg

Nettogewicht: 342 kg

Temperaturbereich: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

### **Abmessungen**

Breite außen: 2620

Tiefe außen: 840

Höhe außen: 1652

Breite Verpackung: 2800

Tiefe Verpackung: 1100

Höhe Verpackung: 2000

### **Technik**

Kältemittel: R-290 / 130 + 130 g

Kälteleistung: 1928 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 1195 W / 230 V

Abtauphase: 1347 W / 230 V

Geräuschpegel: 52 dB

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 15,86 kWh / 24h

Energieverbrauch: 6169 kWh / Jahr

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: AMBER 2500 M2

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 15,86 kWh / 24h

Energieverbrauch: 6169 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur

