

FRISCHWARENTHEKE PATMOS 2.0 3125 M1

Artikel-Nr.: 45470231251



Beschreibung

- kanalisierbar
- Ausstattung ohne Seitenteile (B in mm: 30), Sonderzubehör
- gerade Panoramafrontscheibe, Hebemechanismus, hochklappbar
- CNS-Auslagefläche, T in mm: 900
- Edelstahl-Arbeitsplatte, Tiefe in mm: 180
- LED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 350) montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Reinigungs- und Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss

Hinweis:

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1031 (perlweiß), 1021 (gelb), 2008 (orange), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün), 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Auf Anfrage sind unter anderem folgende Ausführungen erhältlich:
Selbstbedienung, Brotwaren oder Ausführung mit Kipscheibe.

Zusatzinfo im Internet unter: www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: PATMOS 2.0 3125 M1

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 18,28 kWh/24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur

Informationen

Artikelnummer: 45470231251

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Frontblende in RAL 9006 (Weißaluminium) lackiert, ohne Seitenteile

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,13 m²

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 3125

Tiefe außen: 1195

Höhe außen: 1145

Tiefe innen: 900

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-449A vorinstalliert

Kälteleistung: 880 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 3,09 kW | 230 V | 1N | 50 hz

Geräuschpegel: 52 dB

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 18,28 kWh/24h