

WANDKÜHLREGAL

EURO PUKET PLUG-IN 710-2270 M1-1250

steckerfertig, Drehtüren und Panorama-Seitenpaneele, 5 verstellbare Regalböden

und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 4548014292

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, innen weiß
- 710 mm Bautiefe, 310 mm Fronthöhe, anbaufähig
- Maschinenfach im Deckenteil
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung für maximale Wareneinsicht, je 50 mm breit
- kundenseitige Thermoglastüren
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil und an den Seiten im Rahmen (Standard Farbton: weiß)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung mittels Heißgas im Deckenteil (Tauwasser sammelt sich unter der Bodenauslage in einer Schale und wird mittels Pumpe ins Maschinenfach transportiert)
- 1 Bodenauslage, T in mm: 440
- serienmäßig 5 Regalböden, T in mm: 400, in Höhe und Neigung verstellbar

Hinweis:

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Informationen

Artikelnummer: 4548014292

Verkleidung außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung

Verkleidung innen: weiß

Ausstellfläche: 3,05 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,95 m²



Abstell- und Lagerfläche: 5 x Regalböden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung
verstellbar

1 x Bodenauslage, 440 mm tief

Bruttogewicht: 555 kg

Nettogewicht: 494 kg

Temperaturbereich: 0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen

Breite außen: 1250

Tiefe außen: 710

Höhe außen: 2270

Breite Verpackung: 850

Tiefe Verpackung: 1480

Höhe Verpackung: 2450

Technik

Kältemittel: R-449A / 600 g

Kälteleistung: 1214 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 885 W / 230 V

Energieverbrauch: 12,32 kWh / 24h