

## Wandkühlregal/Tiefkühlwanne Kombi

Außenmaße:	
Breite:	1500 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	1995 mm
Ausstellfläche:	Wanne 0,6 m <sup>2</sup> / Aufsatz 0,67 m <sup>2</sup>
Temp.-Bereich:	
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF: -18 bis -20 °C
Kältemittel:	R 404 a
Anschlusswert:	Wanne 666 W / 230 V Anschlusswert: Aufsatz 1445 W / 230 V Anschlusswert: Gesamt 1526 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -30 °C:	425 W
Wärmeabgabe:	595 W Kälteleistung bei VT -10 °C: 1448 W
Wärmeabgabe:	2027,2 W
Energieverbrauch:	25,0 kWh / 24h

steckerfertige Kühlregal/Tiefkühlwannen-Kombi, Regalaufsatz mit Umluftkühlung, Wanne mit statischer Kühlung, Temperaturbereich M1 im Aufsatz zur Kühlung von z.B. vorverpacktem Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten, Temperaturbereich L1/L2 in der Wanne für die Tiefkühlung von Speiseeis, Tiefkühlkost, Fleisch etc. innen verzinktes schlag- und stoßfest beschichtetes Stahlblech in weiß, lebensmittelechtaußen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß offener Kühlaufsatz ohne Türenhelle Beleuchtung unter der Abdeckhaube des Kühl-/ Tiefkühlaufsatzes und unter dem Kühl-/ Tiefkühlaufsatz zur Beleuchtung der Tiefkühlwannelektronische Steuerung, Digitalanzeige Abtauung elektrisch, automatische Tauwasserverdunstung doppelter Verdampfer

Hersteller:	NordCap
Typ:	ISABEL NT-TK 1500

Sonderzubehör:  
manuelles Nachtrollo ISABEL 1500  
eingebaute Nachtabdeckung ISABEL 1500  
Warentrenner für ISABEL, plastifiziert, für untere Auslage  
Warentrenner für ISABEL, plastifiziert, für Regalböden