


PANORAMA-KÜHLVITRINE PV 450 LED

mit 5 verstellbaren Glasetagen

Artikel-Nr.: 45514502



Beschreibung

- Thermoverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör

- 4 x Rollen, 2 davon feststellbar
- 5 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhenverstellbar, B x T in mm: 560 x 555

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: PV 450 LED

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 31

Energieverbrauch: 1690,39 kWh/annum

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 45514502

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Aluminium, lackiert, silber

Verkleidung innen: Kunststoff, lichtgrau

Ausstellfläche: 0,52 m²

Bruttinhalt: 500 l

Bruttogewicht: 185 kg

Nettogewicht: 169 kg

Temperaturbereich: 2 bis 6 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 %

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 699

Tiefe außen: 768

Höhe außen: 1780

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 2080

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1690,39 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 31