

# Wandkühlregal Oscartielle SWAN L200

steckerfertig, mit Drehtüren

**Artikelnummer** 4596440361

**Listenpreis :** **6.555,00 €**  
zzgl. USt.



- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen verzinktes Stahlblech, Blenden mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- Panorama-Seitenteile mit Doppelverglasung
- mit 4 Drehtüren, Türanschlag rechts + rechts + links + links, werkseitig wechselbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- Bodenauslage 475 mm tief
- 3 Regalböden, 350 mm tief, ohne Beleuchtung

Hinweis:

Blende auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

## Ausstattung

<b>Breite Verpackung</b>	2070
<b>Tiefe Verpackung</b>	810
<b>Höhe Verpackung</b>	2170
<b>Kältemittel</b>	R 404A / 1000 g
<b>Verkleidung innen</b>	weiß plastifiziertes Stahlblech
<b>Verkleidung außen</b>	verzinktes Stahlblech, Blenden mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016
<b>Ausstellfläche</b>	2,86 m <sup>2</sup>
<b>Abstell- und Lagerflächen</b>	1 x Bodenauslage, 475 mm tief
<b>Kühlvolumen</b>	0,600 m <sup>3</sup>
<b>Temperaturbereich</b>	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60% RF)
<b>Bruttogewicht</b>	268 kg
<b>Nettogewicht</b>	319 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	1915
<b>Tiefe außen</b>	680
<b>Höhe außen</b>	1870

## Technik

<b>Geräuschpegel</b>	56,5 dB
<b>Kälteleistung</b>	2360 W / VT -10 °C
<b>Anschlusswert</b>	1432 W / 230 V
<b>Steuerung</b>	analog
<b>Energieverbrauch</b>	15,82 kWh / 24h