

# Frishwaretheke

## Oscartielle MARTE 200-M ST

steckerfertig, statische Kühlung

**Artikelnummer** 4596802081

**Listenpreis :** **4.883,00 €**  
zzgl. USt.



- steckerfertige Frishwaretheke mit statischer Kühlung
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006 lackiert, Dekorblende in weiß, RAL 9016
- innen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006 lackiert
- Unterbaukühlung mit 2 Türen
- temperierte, gebogene Hebe-Frontverglasung, zur einfachen Reinigung nach oben zu öffnen
- helle Beleuchtung, gesondert schaltbar, unter der Zahlplatte
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- kratzbeständige Arbeitsfläche
- robuste, graue Wagenstoßleiste
- serienmäßig inkl. Seitenteile, anbaufähig
- kratzfeste Arbeitsplatte, 250 mm tief
- Verdampferabdeckung und extra tiefe Auslagefläche (830 mm) aus Edelstahl 1.4301

### Hinweis:

Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Ausführungen SB und Brotwaren auf Anfrage.

Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Frishwaretheken. Planungsunterstützung für die Einrichtung finden Sie unter [www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf](http://www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf)

## Ausstattung

<b>Breite Verpackung</b>	2060
<b>Tiefe Verpackung</b>	1150
<b>Höhe Verpackung</b>	1130
<b>Kältemittel</b>	R 452A / 450 g
<b>Verkleidung innen</b>	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006 lackiert
<b>Verkleidung außen</b>	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006 lackiert, Dekorblende in weiß, RAL 9016
<b>Ausstellfläche</b>	1,60 m <sup>2</sup>
<b>Türen im Unterbau</b>	2
<b>Temperaturbereich</b>	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60% RF)
<b>Bruttogewicht</b>	230 kg
<b>Nettogewicht</b>	207 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	1955
<b>Tiefe außen</b>	1115
<b>Höhe außen</b>	1245

## Technik

<b>Kälteleistung</b>	567 W / VT -10 °C
<b>Anschlusswert</b>	451 W / 230 V
<b>Energieverbrauch</b>	9,70 kWh / 24h