

Wandkühlregal

Oscartielle ARGUS 260-M ECO

steckerfertig, Drehtüren, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, inkl. Seitenteile

Artikelnummer 4597210781

Listenpreis : **12.645,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau (RAL 9006), Kopfblende in weiß (RAL 9016)
- innen weiß
- kombinierbar mit Serie ARGUS-MP
- Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung
- kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- helle Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional zusätzliche elektrische Abtauheizung
- Kältesystem mit Großflächenverdampfer
- mittels elektrischer Abtauung (Sonderzubehör) auch für Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch und Wurstwaren geeignet
- serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 400, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar und 1 Bodenauslage, T in mm: 535 sowie Aluminium-Preisschienen

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Ausstattung

Breite Verpackung	2790
Tiefe Verpackung	980
Höhe Verpackung	2310
Nettorauminhalt	1062 l
Kältemittel	R 290 / 2 x 150 g
Verkleidung innen	weiß
Verkleidung außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016
Ausstellfläche	5,35 m ²
Abstell- und Lagerflächen	4 x Regalböden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar
Temperaturbereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60% RF)
Bruttogewicht	500 kg
Nettogewicht	570 kg

Maße (mm)

Breite außen	2580
Tiefe außen	875
Höhe außen	2030

Technik

Geräuschpegel	55,1 dB
Kälteleistung	4116 W / VT -10 °C
Anschlusswert	1384 W / 230 V
Energieverbrauch	17,2 kWh / 24h