

PIZZA-BELEGSTATION**APKTM 4T**

steckerfertig, 4 Türen

Korpushöhe: 580 mm, Tiefe: 750 mm

Artikel-Nr.: 46711115003-0-N-0

Listenpreis:

6.938,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN

**Beschreibung**

- steckerfertiger Pizzakühltisch mit Umluftkühlung und Kühlaufsatz
- Innenraum mit abgerundeten Ecken zur Aufnahme von EN 600 x 400 mm geeignet,
Aufsatz für Aufnahme von bis zu 10x GN 1/3 150 und 2x GN 1/2 Behältern geeignet
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen Edelstahl 1.4509
- in Arbeitsplatte integrierte Belegstation für GN-Behälter 1/4 und 1/3, mit Temperaturfühler und separat regelbarer Temperatur
- nutzbare Tiefe der Arbeitsplatte in mm: 400, für Ablage von EN-Rosten 600 x 400 mm
- Isolierung, 60 mm
- selbstschließende Türen, Offenstellung der Türen bei 100°, CNS-Griffleiste, leicht wechselbare Magnetdichtungen
- elektronische Steuerung, 2 separate Temperaturbereiche (für Unterbau und Belegstation), 2 Digitalanzeigen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen
- umschaltbar zwischen Umluft- und statischer Kühlung
- serienmäßig mit 4 Paar Auflageschienen je Türabteil
- höhenverstellbare Füße aus CNS

Informationen

Artikelnummer: 46711115003-0-N-0

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar

Verkleidung außen: CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

Verkleidung innen: Edelstahl 1.4509



Bruttoinhalt: 733 l

Nettoinhalt: 500 + 78 l

Bruttogewicht: 262 kg

Temperaturbereich: Aufsatz: 0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF, Unterbau: -2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Arbeitstemperatur: 1 bis 4 °C

relative Luftfeuchtigkeit: 84 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2560

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 740

Breite innen: 2040

Tiefe innen: 630

Höhe innen: 570

Höhe mit Füßen: 1080

Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung: 1080

Tiefe bei geöffn. Tür: 1293

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 714 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 140 g

Anschlusswert Elektro: 0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 2,6 A

Steuerung: elektronische Steuerung, Digitalanzeige

Energieverbrauch pro Tag: 4,82 kWh/24h