

COOL-LINE WILDKÜHLZELLE MWZ 2000 POWER FÜR WILD

mit Edelstahlhaken, Auffangwanne

inkl. steckerfertigem "Power"-Aggregat FKM 3

Artikel-Nr.: 46710404004-K

NordCap®
COOL-LINE



Beschreibung

- Kühlzelle mit Paneelboden
- Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand)
- außen: galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006)
- innen: Edelstahlboden
- Türanschlag rechts, wechselbar
- gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar
- gewölbte Tür mit Anti-Rutsch Griff und extra großer Türöffnung
- PUR-Hartschaumisolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, mit Digitalanzeige, mit beleuchtetem Hauptschalter
- Paneelboden mit CNS Platte verstärkt
- vier von innen justierbare Stellfüße
- Hochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzung
- Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild, Tragkraft max. 300 kg, inkl. 2 Haken
- entnehmbare Auffangwanne
- robuste Edelstahlhaken

Hinweis:

Spezialversion mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild.

Serienzubehör

- 4 x Stellfüße, von innen justierbar

Informationen

Artikelnummer: 46710404004-K

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium)



Verkleidung innen: Boden aus Edelstahl

Ausstellfläche: 0,90 m²

Bruttogewicht: 193 kg

Temperaturbereich: 2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 935

Tiefe außen: 995

Höhe außen: 2380

Breite innen: 855

Tiefe innen: 885

Höhe innen: 1912

Tiefe bei geöffn. Tür: 1870

Technik

Kältemittel: R-455A

Kälteleistung: 478 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Kühlvolumen: 1.45 m³

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 8,07 kWh/24h