

SALADETTE

SL 1

zur Aufnahme von bis zu 1 x GN 1/1-100, 2 x GN 1/2-100 und 2 x GN 1/4-100

Artikel-Nr.: 46711109013-0-N-0..4ZG

4ZG - Ausstattung mit 4 x 1/2 Schubladen, anstatt Volltüren

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für GN 1/1-100
- Frontbelüftung
- CNS-Abdeckung, ineinander schiebbar, mit Ausschnitt (B x T in mm: 790 x 510)
- Schneidbrett (bedienseitig), B x T in mm: 900 x 150, Kunststoff, lebensmittelecht, Stärke in mm: 20
- 2 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 100°, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer im Leerraum hinter den Türpfosten

Hinweis:

Auch in Variante 2 x oder 4 x 1/2 Schublade oder in Version BLACK (schwarze Türen und Frontblende) lieferbar.

Serienzubehör

- 1 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteil
- 1 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530
- 2 x Längssteg, zur Unterteilung des Ausschnitts, B in mm: 530

Informationen

Artikelnummer: 46711109013-0-N-0

GTIN: 4063377135917

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 357 W | -10 °C (VT)



Kältemittel Füllmenge: 60 g

Bruttoinhalt: 210 l

Nettoinhalt: 120 l

Aufnahme (wahlweise): 1 x GN 1-1-100

2 x GN 1-2-100

2 x GN 1-4-100

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 82 %

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 50

Verkleidung außen: CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

Verkleidung innen: CNS 1.4301 / CHR 1.4509

Bruttogewicht: 84 kg

Nettogewicht: 76 kg

Anschlusswert Elektro: 0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,4 A

Energieverbrauch: 2,17 kWh/24h

Energieverbrauch: 792 kWh/annum

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 900

Tiefe außen: 730

Höhe außen: 830

Breite innen: 800

Tiefe innen: 585

Höhe innen: 425

Tiefe bei geöffn. Tür: 1105

Breite Verpackung: 965

Tiefe Verpackung: 755

Höhe Verpackung: 1100