

TKU 400 INOX

steckerfertig, Umluftkühlung, EN 600 x 400

Artikel-Nr.: 46711232001-0-M-0



Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Gestell für Auflageschienen (Abstand in mm: 60), werkzeugfrei wechselbar
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)

Serienzubehör

- 3 x EN-Tragrost 600 x 400 mm, rilsaniert, bis zu 30 kg belastbar
- 4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 95 bis 155

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: TKU 400 INOX

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 80,00

Energieverbrauch: 6,73 kWh/24h

Energieverbrauch: 2456 kWh/annum

Nettoinhalt: 321 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Verkleidung außen: Edelstahl 1.4509

Verkleidung innen: Edelstahl 1.4509, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 21 x EN 600 x 400 mm

Bruttoinhalt: 500 l

Nettoinhalt: 321 l

Bruttogewicht: 129 kg

Temperaturbereich: -22 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 605

Höhe außen: 1990

Breite innen: 680

Tiefe innen: 450

Höhe innen: 1360

Tiefe bei geöffn. Tür: 1370

Breite Verpackung: 845

Tiefe Verpackung: 685

Höhe Verpackung: 2150

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 539 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 2,7

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 6,73 kWh/24h

Energieverbrauch: 2456 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 80,00