

SALADETTE

SAL 35

3 Türen, mit Schublade über dem Maschinenfach

für 5 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 474735000

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- leistungsstarker Mittelverdampfer
- sockelfähig
- 3 Türen mit ergonomischen Griffleisten, Nutzhöhe im Abteil: 600 mm, je nach Behältertiefe (bis 150 mm) variierend
- Ausschnitt in der Abdeckung für Bestückung mit GN 1/1-Behältern bzw. deren Unterteilungen (Lieferumfang ohne GN-Behälter)
- ineinander schiebbare Abdeckung aus CNS
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Luftfeuchtigkeit regelbar
- elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfluss
- steckerfertig: mit wartungsfreundlich angeordnetem Kälteaggregat, rechts verbaut
zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen nach unten geführt
- gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne
- höhenverstellbare CNS-Füße, 160 mm (von 145 bis 205 mm regulierbar)
- serienmäßig je Türabteil mit 1 Stellage, CNS zur Aufnahme von 3 x GN 1/1, kippstabil und mit 1 Tragrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530

Hinweis:

Saladette mit verschließbarem Reinigungsablauf, daher bauseitiger Ablauf empfehlenswert.



Informationen

Artikelnummer: 474735000

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 210 kg

Temperaturbereich: 0 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 1860

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 900

Breite innen: 1756

Tiefe innen: 585

Höhe innen: 550

Tiefe bei geöffn. Tür: 1094

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1300

Breite Verpackung: 1900

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 950

Technik

Kältemittel: R-134a / 290 g

Kälteleistung: 353 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 670 W / 230 V

Steuerung: digital