

KÜHLTISCH

GKTO 3-460-3T

zentralgekühlt, mit 3 Türen, für GN 1/1

Tiefe: 630 mm, Korpushöhe: 460 mm

Artikel-Nr.: 4748044613

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Kühltisch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil
- korrosionsbeständiger Mittelverdampfer
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- 3 Türen mit ergonomischer Griffleiste, Nutzhöhe im Abteil: 360 mm, werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 50 mm
- elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Luftfeuchtigkeit regelbar
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertes Expansionsventil R 134a, Anschlussleitungen nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, Tauwasser = 10 mm / mit Schlauch)
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne (innen / außen: 28 / 32 mm)
- serienmäßig je Türabteil mit 2 Tragrosthaltern, CNS und mit 1 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm (von 125 bis 175 mm regulierbar)

Hinweis:

Grundausrüstung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch

Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.



Informationen

Artikelnummer: 4748044613

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 220 l

Nettoinhalt: 170 l

Bruttogewicht: 115

Nettogewicht: 98

Temperaturbereich: -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen

Breite außen: 1600

Tiefe außen: 630

Höhe außen: 610

Breite innen: 990

Tiefe innen: 530

Höhe innen: 360

Höhe mit Arbeitsplatte: 650

Tiefe bei geöffn. Tür: 1005

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1200

Breite Ausschnitt: 1240

Tiefe Ausschnitt: 510

Breite Verpackung: 1640

Tiefe Verpackung: 680

Höhe Verpackung: 770

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Kälteleistung: 307 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 230 V